

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1.0			1.0 WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DROGI		
1.1	<b>KNNR 0006 0113-0500</b>		Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona rozkładarką mechaniczną /materiał dostarczony przez inwestora/, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm /docelowo 5,0 cm - mnżnik 0,5/	560,7000	m2
			Obmiar: 560,7000  Mnożniki: R = 0,8000 M = 0,8000 S = 0,8000		
1.2	<b>KNNR 0006 1005-0700</b>		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	560,7000	m2
			Obmiar: 560,7000		
1.3	<b>KNNR 0006 0308-0100</b>		Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. transport mieszanki samochodem samowylad. do 5 t	560,7000	m2
			Obmiar: 560,7000		
1.4	<b>KNNR 0006 1005-0700</b>		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 1 kg / m2	649,2000	m2
			Obmiar: 649,2000		
1.5	<b>KNNR 0006 0309-0200</b>		Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. transport mieszanki samochodem samowylad. do 5 t - w tym wjazdy	673,7600	m2
			Obmiar: 673,7600		